Ракурс360 плакат по охране труда

Электро-инструмент

Проверка перед работой, запреты и что делать при неисправности

Почувствовали ток, запах горелой изоляции, перегрев — сразу прекратите работу

835н, п. 51



Проверьте перед работой

Класс инструмента подходит к месту работы, напряжение сети совпадает, УЗО работает, насадка закреплена.

835н, п. 39

Дата проверки на корпусе

Проверка просрочена или инструмент неисправен — в работу не берите.

835н, пп. 38, 53

Насадку меняйте без тока

Сначала выньте вилку из розетки и дождитесь полной остановки.

835н, п. 43

Кабель и опора

Не натягивайте кабель, не ставьте на него груз. Не работайте с ящиков, стульев и приставных лестниц.

835н, п. 44

Руки и ремонт

Стружку — крючком или щёткой после остановки. Мокрые и обледеневшие детали не обрабатывайте. Сами не разбирайте и не чините.

835н, п. 44

Дождь и снег

Под дождём, снегом и брызгами — только инструментом со знаком капли в треугольнике.

835н, п. 47

Перерыв — вилку из розетки

При остановке, перерыве, переносе на другое место и в конце работы отключите от сети.

835н, п. 50

Неисправен — сдайте в ремонт

Ток, запах изоляции, перегрев, искрение — прекратите работу и сдайте инструмент на проверку.

835н, п. 51