Ракурс360 плакат по охране труда

Каменная кладка

Подмости, карнизы, козырьки и погода по Правилам 883н

Выполнять кладку, находясь на стене здания, запрещено
883н, п. 256



Кладка — с подмащивания

Ведите кладку с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Расшивку наружных швов — тоже с перекрытия или подмостей.

883н, пп. 255, 263

Карнизы

Карниз, выступающий больше чем на 30 см, кладут с наружных лесов или навесных средств с настилом не уже 0,6 м.

883н, п. 257

Ограждение от падения

Кладка до 0,7 м от настила при высоте более 1,8 м с внешней стороны — ограждающие (улавливающие) устройства, а если нельзя — страховочные системы.

883н, п. 258

Козырьки не для хождения

Ходить по защитным козырькам, использовать их как подмости и складывать на них материалы нельзя.

883н, п. 260

Подача материала

Кирпич, керамические камни и мелкие блоки подают краном на поддонах и в контейнерах, чтобы груз не падал при подъёме.

883н, п. 259

Плиты перекрытия

Не укладывайте плиты перекрытия без бортика из кирпича на два ряда выше плит.

883н, п. 262

Погода

Кладку и облицовку наружных стен многоэтажных зданий не ведут в грозу, снегопад, туман без видимости и при ветре более 15 м/с.

883н, п. 266

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест