Ракурс360 плакат по охране труда

Лестницы и стремянки

Установка, запреты и страховка по Правилам 782н

Выше 1,8 м с приставной лестницы — только со страховкой

782н, п. 172



Осмотрите перед работой

Лестницу и стремянку перед применением осматривает ответственный исполнитель работ.

782н, п. 179

Не скользит и не сдвинется

На гладком полу — резиновые башмаки на ножках, на земле — острые наконечники. Верх, если может сместиться, закрепите.

782н, п. 169

Угол — не больше 75°

Круче 75° приставную лестницу ставят только с дополнительным креплением вверху. На ступени лестничных маршей не ставят.

782н, пп. 174 «г», 176

Две верхние ступени

Со стремянки без перил или упоров с двух верхних ступенек работать нельзя.

782н, п. 174 «а»

Один человек

На ступеньках лестницы или стремянки — только один человек. Груз по лестнице не поднимают, инструмент на ней не оставляют.

782н, п. 174 «б», «в»

Страховка выше 1,8 м

С приставной лестницы выше 1,8 м работают со страховочной системой. Стоять — не выше ступени в 1 м от верха.

782н, п. 172

Без систем безопасности нельзя

Над работающими механизмами и транспортёрами, с электро- и пневмоинструментом, при сварке, при натяжении проводов и удержании тяжёлых деталей.

782н, п. 175

Где ходят люди

В проходах и проездах место установки ограждают или ставят помощника. На гладком полу без крепления внизу стоит работник в каске и держит лестницу.

782н, п. 177