Ракурс360 плакат по охране труда

Монтаж конструкций

Подъём, строповка, переходы и ветер по Правилам 883н

Под монтируемым элементом до его установки в проектное положение находиться нельзя

883н, п. 236



На захватке — только монтаж

Других работ и посторонних на участке монтажа быть не должно. Под этажами, где ставят элементы, людей быть не должно.

883н, пп. 222, 223

Где стоять монтажнику

Работайте на закреплённых конструкциях или подмостях. На элементах во время подъёма и перемещения находиться запрещено.

883н, п. 231

Переходы по конструкциям

Если нет прохода шириной 0,4 м при ограждениях — переходить только со страховочной системой.

883н, п. 234

Подъём в два приёма

Плавно, без рывков, раскачивания и вращения: сначала на 20–30 см, после проверки строповки — выше. В перерыв груз на весу не оставляйте.

883н, пп. 244, 245

Строповка по чертежу

Стропуют в местах по чертежам; элементы без петель, отверстий и маркировки не поднимают. Расстроповка — после закрепления. «Стоп» вправе подать любой.

883н, пп. 241, 242, 246

Ветер и погода

Нельзя монтировать на высоте в открытых местах при ветре 10 м/с и более, гололёде, грозе, тумане. Панели с большой парусностью — при ветре 6 м/с и более прекращают.

883н, п. 248