Ракурс360 памятка по охране труда

Каменная кладка

Памятка работнику: подмости, карнизы, козырьки и погода по Правилам 883н

Выполнять кладку, находясь на стене здания, запрещено

883н, п. 256



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Кладка — с подмащивания

Ведите кладку с междуэтажных перекрытий или средств подмащивания. Расшивку наружных швов — тоже с перекрытия или подмостей. (883н, пп. 255, 263)

Карнизы

Карниз, выступающий больше чем на 30 см, кладут с наружных лесов или навесных средств с настилом не уже 0,6 м. (883н, п. 257)

Ограждение от падения

Кладка до 0,7 м от настила при высоте более 1,8 м с внешней стороны — ограждающие (улавливающие) устройства, а если нельзя — страховочные системы. (883н, п. 258)

Козырьки не для хождения

Ходить по защитным козырькам, использовать их как подмости и складывать на них материалы нельзя. (883н, п. 260)

Подача материала

Кирпич, керамические камни и мелкие блоки подают краном на поддонах и в контейнерах, чтобы груз не падал при подъёме. (883н, п. 259)

Плиты перекрытия

Не укладывайте плиты перекрытия без бортика из кирпича на два ряда выше плит. (883н, п. 262)

Погода

Кладку и облицовку наружных стен многоэтажных зданий не ведут в грозу, снегопад, туман без видимости и при ветре более 15 м/с. (883н, п. 266)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест