> Под монтируемым элементом до его установки в проектное положение находиться нельзя
> 883н, п. 236



Монтаж конструкций

Памятка работнику: подъём, строповка, переходы и ветер по Правилам 883н

Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

На захватке — только монтаж

Других работ и посторонних на участке монтажа быть не должно. Под этажами, где ставят элементы, людей быть не должно. (883н, пп. 222, 223)

Где стоять монтажнику

Работайте на закреплённых конструкциях или подмостях. На элементах во время подъёма и перемещения находиться запрещено. (883н, п. 231)

Переходы по конструкциям

Если нет прохода шириной 0,4 м при ограждениях — переходить только со страховочной системой. (883н, п. 234)

Подъём в два приёма

Плавно, без рывков, раскачивания и вращения: сначала на 20–30 см, после проверки строповки — выше. В перерыв груз на весу не оставляйте. (883н, пп. 244, 245)

Строповка по чертежу

Стропуют в местах по чертежам; элементы без петель, отверстий и маркировки не поднимают. Расстроповка — после закрепления. «Стоп» вправе подать любой. (883н, пп. 241, 242, 246)

Ветер и погода

Нельзя монтировать на высоте в открытых местах при ветре 10 м/с и более, гололёде, грозе, тумане. Панели с большой парусностью — при ветре 6 м/с и более прекращают. (883н, п. 248)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест