
Работать с пневмоинструментом с приставной лестницы и стремянки запрещено
835н, п. 71



Пневмоинструмент

Памятка работнику: шланги, подключение и запреты — по Правилам 835н

Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Рабочая часть

Заточена, без трещин, выбоин и заусенцев. Хвостовик ровный, без сколов, плотно пригнан. С люфтом во втулке или с подкладками работать нельзя. (835н, п. 65)

Шланги

Повреждённые шланги не используют. Во время работы не натягивайте и не перегибайте, не пересекайте тросами, кабелями и рукавами газосварки. (835н, пп. 66, 69)

Подключение

Магистраль и шланг продуйте (свободный конец закрепите). Подключайте и отсоединяйте шланг только при закрытой запорной арматуре. (835н, пп. 67, 68)

Воздух — потом

Подавайте воздух только после того, как инструмент установлен в рабочее положение. На холостом ходу — лишь при опробовании. (835н, п. 70)

Нельзя

Держать за рабочую часть. Менять или регулировать рабочую часть при сжатом воздухе в шланге. Носить за шланг или рабочую часть — только за рукоятку. (835н, п. 71)

Ударный инструмент

Ударного действия без устройств против самопроизвольного вылета рабочей части при холостых ударах не используют. (835н, п. 71)

Оборвало шланг

Сразу перекройте запорную арматуру и прекратите подачу воздуха. После работы очистите инструмент и сдайте на склад. (835н, пп. 72, 74)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2027). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест