Ракурс360 памятка по охране труда

Склад: размещение грузов

Памятка работнику: штабели, стеллажи, проходы и расстояния — Правила № 753н

Не перегружайте стеллаж: допустимая нагрузка на полку указана на нём

753н, п. 109



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Подходы свободны

Не загромождайте подходы к огнетушителям, пожарным гидрантам и выходам из помещения. (753н, п. 105, подп. 2)

Отступы

Не вплотную к стенам, колоннам и оборудованию: от стены и перекрытия — не меньше 1 м, от светильника — 0,5 м. (753н, п. 105, подп. 3, 4)

Высота штабеля

При ручной укладке — до 3 м, с механизмами — до 6 м. (753н, п. 105, подп. 5)

Устойчивая укладка

Тару и кипы — в устойчивые штабели, мешки — в перевязку. Груз в рваной таре в штабель не кладут. (753н, п. 105, подп. 6)

Чтобы не упало

Укладывайте так, чтобы груз не падал, не опрокидывался и его было безопасно доставать. (753н, п. 105, подп. 10)

Главный проход

В закрытом складе ящики и кипы размещают так, чтобы главный проход был шириной 3–5 м. (753н, п. 105, подп. 7)

Негодный стеллаж

Нельзя класть груз на стеллаж не по размеру, не рассчитанный на эту массу, повреждённый или не закреплённый. (753н, п. 110)

Ящики

Сначала осмотрите: гвозди забейте, обвязку уберите. Снимая сверху, убедитесь, что соседний груз не упадёт. (753н, п. 98)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест