Ракурс360 памятка по охране труда

Валка леса

Памятка работнику: бензопила с высоко расположенными рукоятками — по Правилам 644н



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Место и путь отхода

Срежьте кустарник вокруг дерева на 0,7 м. Подготовьте путь отхода не короче 3 м под углом 60° от направления падения; зимой расчистите или утопчите снег. (644н, п. 20)

Приспособления и пара

Работайте с исправными вилкой, лопаткой и клином. Вдвоём — на ветровале, буреломе, горельниках, склонах круче 20° и при рубках, указанных в п. 21. (644н, п. 21)

Подпил и недопил

Подпил делают с той стороны, куда валят. Недопил у здоровых деревьев: до 40 см толщиной — 2 см, 40–60 см — 3 см, от 61 см — 4 см; при напенной гнили на 2 см больше. (644н, п. 21)

Запрещено

Подпиливать с двух сторон или по окружности, валить без недопила, на стену леса, ночью, на каменистых и лавиноопасных склонах. (644н, п. 27)

Зависшее дерево

Снимают трактором или лебёдкой с расстояния не менее 35 м. Оставлять недопиленные, подрубленные и зависшие деревья нельзя. (644н, пп. 26, 27)

Под зависшим не работать

Нельзя подрубать корни, комель, пень, отпиливать чураки от комля, спиливать дерево, на которое оно опирается, снимать его захватом трактора. (644н, п. 27)

Время с пилой

Непрерывно с бензопилой — не больше 40–50 минут. В смену — не более 260 минут при 8-часовом дне и 240 минут при 7-часовом. (644н, п. 31)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ (приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2027). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест