Ракурс360 плакат по охране труда

Пневмо-инструмент

Шланги, подключение и запреты — по Правилам 835н

Работать с пневмоинструментом с приставной лестницы и стремянки запрещено

835н, п. 71



Рабочая часть

Заточена, без трещин, выбоин и заусенцев. Хвостовик ровный, без сколов, плотно пригнан. С люфтом во втулке или с подкладками работать нельзя.

835н, п. 65

Шланги

Повреждённые шланги не используют. Во время работы не натягивайте и не перегибайте, не пересекайте тросами, кабелями и рукавами газосварки.

835н, пп. 66, 69

Подключение

Магистраль и шланг продуйте (свободный конец закрепите). Подключайте и отсоединяйте шланг только при закрытой запорной арматуре.

835н, пп. 67, 68

Воздух — потом

Подавайте воздух только после того, как инструмент установлен в рабочее положение. На холостом ходу — лишь при опробовании.

835н, п. 70

Нельзя

Держать за рабочую часть. Менять или регулировать рабочую часть при сжатом воздухе в шланге. Носить за шланг или рабочую часть — только за рукоятку.

835н, п. 71

Ударный инструмент

Ударного действия без устройств против самопроизвольного вылета рабочей части при холостых ударах не используют.

835н, п. 71

Оборвало шланг

Сразу перекройте запорную арматуру и прекратите подачу воздуха. После работы очистите инструмент и сдайте на склад.

835н, пп. 72, 74