Ракурс360 плакат по охране труда

Склад: размещение грузов

Штабели, стеллажи, проходы и расстояния — Правила № 753н

Не перегружайте стеллаж: допустимая нагрузка на полку указана на нём

753н, п. 109



Подходы свободны

Не загромождайте подходы к огнетушителям, пожарным гидрантам и выходам из помещения.

753н, п. 105, подп. 2

Отступы

Не вплотную к стенам, колоннам и оборудованию: от стены и перекрытия — не меньше 1 м, от светильника — 0,5 м.

753н, п. 105, подп. 3, 4

Высота штабеля

При ручной укладке — до 3 м, с механизмами — до 6 м.

753н, п. 105, подп. 5

Устойчивая укладка

Тару и кипы — в устойчивые штабели, мешки — в перевязку. Груз в рваной таре в штабель не кладут.

753н, п. 105, подп. 6

Чтобы не упало

Укладывайте так, чтобы груз не падал, не опрокидывался и его было безопасно доставать.

753н, п. 105, подп. 10

Главный проход

В закрытом складе ящики и кипы размещают так, чтобы главный проход был шириной 3–5 м.

753н, п. 105, подп. 7

Негодный стеллаж

Нельзя класть груз на стеллаж не по размеру, не рассчитанный на эту массу, повреждённый или не закреплённый.

753н, п. 110

Ящики

Сначала осмотрите: гвозди забейте, обвязку уберите. Снимая сверху, убедитесь, что соседний груз не упадёт.

753н, п. 98